# VÁLVULAS PARA TANQUES
## Válvula Multi-Servicio Compacta



**67.1069**
**67.0.490.1069**

Válvula multi-servicio compacta, adecuada para extracción de vapor desde recipientes ASME. Esta válvula incorpora en el mismo cuerpo una válvula de servicio, una válvula de extracción de vapor y un indicador fijo de nivel. Se requieren válvulas separadas de llenado y de alivio de presión.

### Características

**Mejora en el sello del vastago** - Dos sellos - un asiento trasero y un O-ring (ambos recubiertos con TFE) protegiendo contra fugas en el vástago de la válvula de servicio. Cuando la válvula de servicio está totalmente abierta el O-ring no se encuentra bajo presión incrementándose la vida útil de éste.
**Configuración del cuerpo** - La instalación de la 67.720 se puede hacer con una llave de tubo hexagonal de 1".
**Indicador de nivel práctico** - Por favor, especificar el largo del tubo de inmersión cuando haga la orden.
**Conexión para Manómetro** - De 1/4" F.NPT la conexión para el manómetro se realiza soltando el tapón e instalando el manómetro.
**Conexión para Puerta de Prueba**- La abertura para válvula de presión 1/8" F.NPT se puede pedir con tapón roscado o con válvulas para prueba de presión ya instalado de fábrica (66.0.290.1412)
**Indicador de nivel fijo** - Por favor, especificar el largo del tubo de inmersión cuando haga la orden.
**Sellante en rosca** - Pre-aplicado en la rosca de entrada.
**Varias longitudes de tubo de inmersión bajo requerimiento.**

| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión para Servicio de Vapor | Conexión a la Linea Vapor | Abertura para Valvula de Presión | Indicador de Nivel Fijo | Longitud tubo de inmersión | Llave hexagonal | Orificio de Venteo | Puerto para Manometro de Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **67.0.490.1069** | 3/4" M NPT | Female POL CGA 510 | 1-1/4" M.ACME | 1/8" F.NPT | Yes | Varios tamaños disponibles a petición | 1" | 54 Ø | Si |
| **67.0.490.1075** | | | | | | | | | Instalado |

## Válvulas de Llenado



**66.1122**
**66.0.290.1122**

3/4" M NPT
Válvula de llenado
Soft seal

**66.1232**
**66.0.290.1232**

1-1/4" M NPT
Válvula de llenado
Metal to metal seal



| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión Llenado | Llave hexagonal | Capacidad líquida del propano a diferentes Presiónes (GPM) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 PSIG | 20 PSIG | 25 PSIG | 30 PSIG | 40 PSIG | 50 PSIG | 75 PSIG |
| **66.0.290.1122** | 3/4" M NPT | 1-3/4" M.ACME | 1-3/4" | 17 | 23 | - | 28 | 33 | 37 | - |
| **66.0.290.1232** | 1-1/4" M NPT | 1-3/4" M.ACME | 1-3/4" | 58 | - | 98 | - | - | 146 | 186 |

# VÁLVULAS PARA TANQUES

## Válvula de llenado con corte manual

### Características





- Válvula de llenado doble back ckeck con Válvula de esfera de cierre de emergencia integrada: TODAS LAS SOLUCIONES EN UNA
- Las dos Válvulas de llenado doble back check tienen: asiento superior de back check, y asiento de la back check metal-metal.
- Elimina la necesidad de instalar adaptadores para llenado de tubos caros y poco confiables.
- Permite manutención segura de la válvula de llenado al vaciar son vaciar el tanque.
- Estas dos versiónes pueden ser usadas ya sea subterraneo o al nivel del piso.

**66.1261**
**66.0.290.1261**

**66.1262**
**66.0.290.1262**

| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión Llenado | Llave hexagonal | Capacidad líquida del propano a diferentes Presiónes (GPM) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 PSIG | 20 PSIG | 25 PSIG | 30 PSIG | 40 PSIG | 50 PSIG | 75 PSIG |
| **66.0.290.1261** | 1-1/4" NPT | 1-3/4" 6 ACME | 1-13/16" | 54 | - | 98 | - | - | 146 | 186 |
| **66.0.290.1262** | 1-1/4" NPT | 1-3/4" 6 ACME | 1-13/16" | 54 | - | 98 | - | - | 146 | 186 |

## Válvula de retorno vapores



**66.1206**
**66.0.290.1206**

Válvulas superior de no retorno.
Válvula inferior de exceso de flujo combinadas.
Sellador pre-aplicado en la rosca de entrada

| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión de Línea | Llave hexagonal |
|---|---|---|---|
| **66.0.290.1206** | 3/4" M NPT | 1-1/4" 5 ACME | 1-1/4 " |

# VÁLVULAS PARA TANQUES
## Válvulas de llenado con dispositivo de prevención de sobrellenado OPD



### 66.1115
**66.0.290.1115**

Válvula de llenado para tanques verticales ASME y DOT. Especificar diámetro de tanque cuando se solicita. Adecuada para tanques horizontales de 300 litros. Puede ser montada en otros tanques previa solicitud.



### 66.1154
**66.0.290.1154**

Válvula de llenado con OPD para aplicaciones automotrices.



### 66.1157
**66.0.290.1157**

Válvula de llenado remota con OPD para aplicaciones automotrices.

Válvulas de llenado equipadas con de un dispositivo OPD, ideales para aplicaciones automotrices.
Las válvulas poseen un hexágono estándar de 1- 1/4 " plano que permite fácil. Con la solicitud, es necesario especificar las Dimensiónes del tanque, ángulo de montaje y diámetro para determinar correctamente las partes.

| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión de Llenado | Llave Hexagonal Plana | Especificar características de tanque cuando se solicita |
|---|---|---|---|---|
| **66.0.290.1115** | 3/4" NPT | 1-3/4" ACME | 1-3/4" | * |
| **66.0.290.1154** | 3/4" NPT | 1-3/4" ACME | 1-3/4" | * |
| **66.0.290.1157** | 3/4" NPT | 1/2" SAE | 1-1/16" | * |
| **66.0.290.1201** | 3/4" NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | 1-1/4" | * |



### 66.1101
**66.0.290.1101**

Válvula de llenado adecuada para tanques enterrados.
El cuerpo extendido permite una fácil operación de recarga.



### 66.1106
**66.0.290.1106**

Válvula de llenado con alta capacidad de flujo adecuada para tanques aéreos. Se deben especificar características de tanque cuando se solicita.



### 66.1093
**66.0.290.1093**

Al igual que con otras válvulas que incorporan un OPD, esta válvula tiene, además, una válvula de carga extendida con válvula de bola con sistema de cierre operado manualmente.

| Número de parte | Conexión de entrada | Conexión de Llenado | Llave Hexagonal Plana | Capacidad Tanque |
|---|---|---|---|---|
| **66.0.290.1101** | 1-1/4" NPT | 1-3/4" ACME | 1-3/4" | Especificar características de tanque cuando se solicita |
| **66.0.290.1106** | 1-1/4" NPT | 1-3/4" ACME | 1-3/4" | |
| **66.0.290.1093** | 1-1/4" NPT | 1-3/4" ACME | 1-3/4" | |
| **66.0.290.1151** | 1-1/4" - 11.5 NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | 1-13/16" | |
| **66.0.290.1379** | 1-1/4" - 11.5 NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | | Tanques ASME de capacidad 120WG en configuración vertical |
| **66.0.290.1380** | 1-1/4" - 11.5 NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | | Tanques ASME de capacidad 250WG en configuración horizontal |
| **66.0.290.1381** | 1-1/4" - 11.5 NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | | Tanques ASME de capacidad 500WG en configuración horizontal |
| **66.0.290.1382** | 1-1/4" - 11.5 NPT | 1-3/4" -6 ACME 2G | | Tanques ASME de capacidad 1000WG en configuración horizontal |